

نحوه تعمیر صندلی‌های چرمی اتومبیل؟

اگر یک پارگی، سوراخ، یا ترک در صندلی چرمی ماشین خود داشته باشید، ممکن است شگفت‌زده شوید که آیا به تمام لوازم داخلی جدید نیاز دارید. خوشبختانه می‌توانید مقادیر کمی از آسیب را خودتان تعمیر کنید. با یک جعبه تعمیر، پارگی‌های خود را اصلاح کنید، از یک چسب برای تعمیر سوراخ‌های ایجاد شده استفاده کنید، یا صندلی‌ها را با چرم مایع تمیز کنید تا ترک‌ها را پنهان کنید. به خاطر داشته باشید که شکاف‌های بزرگی که توسط فردی با روکش صندلی‌ها تعمیر می‌شوند، به بهترین شکل ثابت می‌شوند.

گام 1: رفع پارگی با کیت تعمیر:

1. کیت تعمیر را با رنگی انتخاب کنید که با چرم مطابقت داشته باشد. بهترین شرط شما پیدا کردن کیت تعمیر است که توسط سازنده ماشین شما ساخته شده است. در غیر این صورت، چندین کیت را با اثاثه یا لوازم داخلی خود مقایسه کنید تا بهترین رنگ را پیدا کنید.



2. صندلی را تمیز کنید. از صابون ملایم و یک پارچه مرطوب برای تمیز کردن چرم استفاده کنید. خرده‌های نان، گرد و خاک، گرد و غبار و دوده را با برس کشیدن روی صندلی بردارید. بگذارید قبل از تعمیر به طور کامل خشک شود.



3. اگر لبه های خاردار اطراف بریدگی و یا نخ های آویزان از آن باشد. از یک قیچی برای تعمیم کردن آن استفاده کنید.



4. پارچه پشت بند را با چسب زیر پارگی بچسبانید. یک تکه پارچه را داخل پارگی بگذارید و بعد آن را به داخل پارگی فرو کنید. مقدار کمی چسب را به لبه پارگی بزنید تا آن به پارچه بچسبد بعد بگذارید چسب کامل خشک شود.






5. لایه های از پرکننده چرم بسازید. از یک چاقوی پالت برای پهن کردن فیلر چرمی بر روی پارچه پشتی استفاده کنید اجازه دهید هر لایه قبل از استفاده از دیگری خشک شود آن را پر کنید تا کمی با صندلی چرمی هم پوشانی داشته باشد.




6. ماسه ، پر کننده است. هنگامی که پرکننده به طور کامل خشک می شود، از یک قطعه سنباده نرم و شنی برای ماسه در لایه فوقانی استفاده کنید . زمانی که پرکننده با بقیه چرم همخوانی دارد توقف کنید.





7. صندلی را با یک پارچه مرطوب پاک کنید. از پارچه ای کمی مرطوب و تمیز استفاده کنید تا هرگونه گرد و غبار یا بقایای باقی مانده از فرآیند ماسه زدن جدا شود. بگذارید صندلی قبل از حرکت خشک شود.



8. رنگ را روی فیلر بمالید. از پارچه تمیز استفاده کنید تا رنگ را روی محلی که پرکننده آن استفاده کرده اید ، مالش دهید. در صورت لزوم چندین لایه بسازید و اجازه دهید که هر لایه کاملاً خشک شود ، تا زمانی که رنگ با بقیه چرم مطابقت داشته باشد.




9. ناحیه را با درزگیر چرمی بپوشانید . یک درزگیر چرمی را با یک پارچه تمیز به محلی که تعمیر کرده‌اید بمالید . این کار مانع از مالش می‌شود . اجازه دهید که درزگیر به طور کامل قبل از نشستن روی صندلی خشک شود.





گام 2: استفاده از یک چسب پوستی:


1. یک تکه را انتخاب کنید که با صندلی شما مطابقت داشته باشد. اگر امکان داشت چرمی که انتخاب می‌کنید باید عین چرمی صندلی باشد، مثلاً یک نمونه اضافی از چرم که با ماشین و یا یک تکه از اثاثه یا یک تکه از صندلی‌ها از زیر صندلی کنار کادر قرار داشت.
- در غیر این صورت، قطعه دیگری از چرم را با یک بافت مشابه انتخاب کرده و آن را با رنگ صندلی خود رنگ کنید.



2. چرم را برای تناسب ناحیه آسیب‌دیده برش دهید. چرم باید کمی بزرگتر از سوراخ یا پارگی باشد تا بتوانید آن را به چرم اطراف آسیب متصل کنید. از قیچی تیز برای برش چرم استفاده کنید تا لبه‌ها تمیز باشند.




3. کاغذ موم را پشت سوراخ یا پاره گی قرار دهید . برای اینکه چسب را از سفت کردن فضای خالی صندلی جدا نگه دارید ، یک تکه کاغذ موم در پشت سوراخ و یا پاره بگذارید که بزرگتر از چسب است . آن را در یک طرف بچرخانید و سپس طرف دیگر را از سوراخ به داخل هل دهید تا پشت جلد چرمی باشد.




4. پیچ را با چسب چرمی بچسبانید. چسب چرمی را روی لبه های لبه بمالید. وصله را با دقت روی سوراخ یا پارگی فشار دهید ، مطمئن شوید که لکه سوراخ یا پارگی را به طور کامل پوشانده و به چرم خوب وصل می شود.





5. بگذارید چسب کاملاً خشک شود. به اطلاعاتی که با چسب چرم آمده است مراجعه کنید تا دریابید که چقدر طول می کشد تا خشک شود. تا زمانی که چسب خشک نشود از نشستن یا قرار دادن اجسام روی صندلی خودداری کنید.



گام 3: پالایش مجدد با چرم مایع:

1. اطمینان حاصل کنید که چرم مایع کاملاً مطابقت دارد می‌توانید یک نمونه کوچک از چرم را به توزیع‌کننده چرم مایع بفرستید تا یک کبریت دقیق پیدا کنید. یا کد رنگی را در اختیار توزیع‌کننده قرار دهید تا مطمئن شوید که رنگ مناسب را دارید. چرم مایع ترکیبی از پرکننده و چسب است که می‌توانید بصورت آنلاین و در بسیاری از قطعات و فروشگاه های اثاثه یا لوازم داخلی خریداری کنید.
- قبل از استفاده از آن روی قسمت دیگر صندلی ، محصول را در یک نقطه ناچیز آزمایش کنید. رنگ را با تونر تهیه شده تنظیم کنید یا در صورت لزوم آن را برای تطبیق بهتر تعویض کنید.



2. صندلی های چرمی خود را تمیز کنید. هر نوع زباله یا خرده را پاک کنید ، سپس مقدار کمی از پاک کننده چرم را روی یک پارچه با پارچه نرم قرار دهید. صندلی ها را با پارچه شستشو دهید تا هر گونه کثیفی و دود را پاک کند. سپس یک حلال ملایم مانند 50٪ الکل ایزوپروپیل را روی یک پارچه تمیز قرار داده و صندلی ها را پاک کنید تا هرگونه باقیمانده جدا شود. اجازه دهید صندلی ها قبل از حرکت کاملاً خشک شوند.





3. از چرم مایع رقیق با اسفنج به مناطق فرسوده استفاده کنید. رقیق کردن چرم مایع با آب تا ۳۰٪ قبل از مالش دادن آن به شکاف‌ها و چروک. صندلی‌ها خود را با یک پارچه مرطوب پاک کنید تا محصول از چرم خوب برداشته شود و در ترک‌ها باقی بماند. سپس اجازه دهید تا خشک شود سپس یک پوشش دیگر برای تقویت رنگ و یا ایجاد ترک‌های ایجاد شده در صورت نیاز استفاده شود.



4. یک پوشش کامل به کل صندلی اضافه کنید . زمانی که نواحی فرسوده خشک شدند , پوششی حتی از چرم مایع به کل صندلی اعمال کنید . این امر تضمین می‌کند که کل صندلی همان رنگ است و نواحی بازسازی‌شده کمتر قابل‌توجه خواهد بود.




5. چرم را بعد از خشک شدن آن تنظیم کنید. پس از خشک شدن کامل چرم مایع ، باید چرم را شرط بندی کنید تا از ترکیدن بیشتر آن جلوگیری شود. از یک نرم کننده چرمی استفاده کنید و آن را با یک پارچه نرم روی کل صندلی بمالید. بگذارید قبل از نشستن روی صندلی کاملاً خشک شود.






گام 4: جلوگیری از آسیب بیشتر:

1. از سایه آفتاب استفاده کنید. نور مستقیم خورشید همان چیزی است که باعث می شود صندلی های چرمی پژمرده و ترک شوند. سایه قابل انعطاف خورشید را در شیشه جلو اتومبیل خود قرار دهید تا از چرم در برابر نور و گرمای شدید محافظت کنید. سایه آفتاب را در هر زمان که ماشین شما در معرض آفتاب باشد ، قرار دهید ، مانند زمانی که ماشین شما در طول روز در پارکینگ اداری پارک می شود.



2. چرم را مرتباً مرتب کنید. هنگامی که چرم خشک می شود ، احتمال بروز ترک یا پارگی بیشتر است. صندلی های چرمی را تمیز کرده و هر 6 ماه یکبار نرم کننده چرم را روی آنها بمالید. از پارچه نرم و حرکات دایره ای کوچک استفاده کنید تا تهویه را روی کل صندلی بمالید.





3. از اشیاء تیز خودداری کنید. کلیدها ، ابزارها ، چاقوهای جیب و سایر اشیاء تیز می توانند سوراخ هایی به وجود آورند یا در صندلی های چرمی شما اشک ایجاد کنند. مراقب باشید قبل از وارد شدن به ماشین اشیاء تیز را از جیب خود جدا کنید. اشیاء تیز را در صندوق عقب یا کف آن قرار دهید ، یا ابتدا صندلی های خود را با یک پتو ضخیم بپوشانید.

